



Designer- and Techno-Textil

Pacific-Top

premium



**PREIS/LEISTUNG
SEHR GUT!**

it's a good value for money

www.dtt-fabrics.com

Vielseitig einsetzbar / *Versatile Use*

Marine / *Marine*

Marine	Marine
Persenning	<i>Boat Cover</i>
Bimini-Top	<i>Bimini-Top</i>
Sprayhood / Kuchenbude	<i>Sprayhood</i>
Bootsverdeck	<i>Canopy</i>
Baumpersenning	<i>Boom Cover</i>
usw.	<i>etc.</i>



Sonnenschutz / *Shade*



Sonnenschutz	Sun Protection
Sonnenschirm	<i>Umbrella</i>
Sonnensegel	<i>Sail Shade</i>
Pavillon	<i>Gazebo</i>
Balkonbespannung	<i>Balcony Covering</i>
Beschattung	<i>Blinds</i>
usw.	<i>etc.</i>

Camping / *Camping*

Camping	Camping
Vorzelt	<i>Tent</i>
Faltenbalg / Hubdächer	<i>Pop Top Roofs</i>
Sonnenschutz	<i>Shade</i>
usw.	<i>etc.</i>




Pacific-Top


premium



4991 Charcoal Grey




4102 Forest Green




4306 Pacific Blue




4468 Navy Blue



4605 Ruby




4713 Linen




4800 Creme



4931 Black



4962 Cadet Grey



4963 Taupe



Eigenschaften / Characteristics

-  • Spinnfädengefärbtes Polyester / *Solution dyed Polyester*
-  • Wasserdicht durch PU-Beschichtung / *Water proof because of PU-coating*
-  • Sehr leicht, 250 g/m² / *Light, 250 g/sqm*
-  • Atmungsaktiv / *Breathable*
-  • PVC-frei / *PVC-free*
-  • Höchste UV-Stabilität / *Highest UV-stability*
-  • Höchste Lichtechtheit / *Highest color fastness*
-  • Schmutz- und wasserabweisend / *Dirt and water repellent*
-  • Anti-Schimmel-Ausrüstung / *Mould-resistant*
-  • Kein Weißbruch/ *No stress whitening*
-  • Extrem langlebig / *Extremely durable and long-lasting*
-  • Extrem stabil / *Extremely strong*
-  • Resistent gegen Salzwasser / *Resistant to salt water*
-  • Resistent gegen Chlor / *Resistant to chlorine*
-  • Resistent gegen Vogelkot / *Resistant to bird droppings*

Pacific-Top premium

Pacific-Top premium

Bei dem Material Pacific-Top premium liegt der Fokus auf Preis/Leistung! Es wird hauptsächlich im Marinebereich für Persenning, Verdeck, Bimini-Top oder Sprayhood verwendet und hat eine große Farbauswahl.

Ebenfalls wird der Stoff als Sonnenschutz und in anderen Bereichen eingesetzt. Auch hierbei handelt es sich um ein spinnfädengefärbtes Polyestermaterial mit PU-Beschichtung und einer Imprägnierung gegen Wasser, Schmutz und Schimmel. Es ist wasserdicht, sehr reißfest und gleichzeitig atmungsaktiv.

The fabric Pacific Top premium has a good value for money! It is mainly used in the marine sector for boat covers, soft top, bi-mini-top or sprayhood and has a wide color range.

Also, the fabric is used as a sunscreen and in other areas. Again, this is a solution-dyed polyester with a PU-coating and impregnation against water, dirt and mold. It is waterproof, very tear-resistant and breathable at the same time.

Datenblatt / Data Sheet

Pacific-Top premium

Material / Material base	100 % spinndüsengefärbtes Polyester, PU-Beschichtung, wasser- und schmutzabweisende Ausrüstung <i>100 % solution dyed polyester, PU-coating, water and dirt repellent impregnation</i>			
Prüfung / Testing	Methode / Methods		Wert / Value	Dimension / Dimension
Flächengewicht <i>Weight</i>	ISO 3801-1977, Methode 5 <i>ISO 3801-1977, Methode 5</i>		250	g / m ²
Rollenlänge <i>Roll length</i>			50	lfm
Rollenbreite <i>Roll width</i>			1,524	m
Lichtechtheit <i>Color fastness</i>	DIN EN ISO 105 B02		7-8	Stufe <i>Level</i>
Höchstzugkraft <i>Tensile strength</i>	DIN EN ISO 13934-1	Kette <i>Warp</i>	> 2500	N / 5 cm
		Schuss <i>Weft</i>	> 1500	N / 5 cm
Dehnung-HzK <i>Elongation</i>	DIN EN ISO 13934-1	Kette <i>Warp</i>	40,0	%
		Schuss <i>Weft</i>	31,0	%
Weiterreißkraft quer <i>Tear strength</i>	DIN EN ISO 13937-2	Kette <i>Warp</i>	> 65,0	N
		Schuss <i>Weft</i>	> 98,0	N
Wasserdampfdurchlässigkeit <i>Water repellent impregnation</i>	ASTM E 96		125	g ² / m ² / 24h
Wassersäule <i>Water column</i>	ISO 811		> 110	cm
UVP <i>UPF</i>			50 +	Stufe <i>Level</i>
UV-Stabilität <i>UV-stability</i>	ISO 4892-2 nach 2.000 h <i>ISO 4892-2 after 2.000 h</i>		> 4 – 5	Stufe <i>Level</i>
Schimmel Resistenz <i>Mould resistance</i>	AATCC 30		Kein Wachstum <i>No growth</i>	

- Die technischen Daten sind Richtwerte
- Von einer Charge zu anderen kann es geringe Farbunterschiede geben.
Bitte verwenden Sie deshalb pro Auftrag nur Material aus einer Charge.
- Nähen

- The technical data are to be considered as indicative values.
- There may be minor color variations from one batch to the other.
Therefore, please use only material from one batch per order.
- Sewing or ultra sonic welding

Unser Kooperationspartner / Our cooperation partner



zertifiziert / certified



DTT GbR
Designer- u. Techno-Textil
Weilerstraße 90
D-72172 Sulz a. N.
UST-ID: DE272985114

Tel.: +49 (0) 74 54 / 98 06 39 - 0
Fax: +49 (0) 74 54 / 98 06 39 - 9
info@dtf-fabrics.com
www.dtf-fabrics.com

Volksbank Rottweil eG
Kto.-Nr.: 138 446 008
BLZ: 642 901 20
IBAN: DE64 6429 0120 0138 4460 08
BIC: GENODES1VRW

DTT 
Designer- and Techno-Textil