



PRÓXIMA PSP



STEIEL Elettronica Srl
Viale Europa, 24
35020 Ponte San Nicolò (PD) -Italia
+39 049 8961488
info@steiel.it
www.steiel.it

Follow us  



Bombas dosificadoras profesionales

Serie PRÓXIMA PSP



- **Electrónica multifuncional** avanzada, con pantalla alfanumérica con luz de fondo
- **Ajuste mecánico** de longitud de carrera (volumen de inyección)
- Interfaz multilingüe
- Programación con dos niveles de acceso, protegidos por contraseñas
- Dosificación en horas y días establecidos (reloj interno)
- Contadores de litros inyectados, horas de trabajo y golpes del diafragma de dosificación
- **Menú "Service"**
- **Función "Autoset"**
- Entrada opcional "Flow Control" para **control del flujo de inyección y función de cebado automático**
- Salida opcional, a elegir entre: relé de alarma, repetición de pulsos (SSR) o puerto serial RS485 con protocolo de comunicación **Modbus RTU**
- Sistema interno de seguridad sobrecalentamiento
- Cámara de dosificación con **sistema anti-derrame** hacia el imán
- Caja IP65; dimensiones: 110 x 260 x 190 mm (tamaño máx, sin cableados)
- Alimentación 100-240 V~ (cable con enchufe)




Modelos disponibles

- **PSP161** Bomba multifuncional, con entrada de pulsos y mA; comando por señal de pulsos (con dosificación proporcional al caudal o cálculo automático ppm / % / ml/q) o analógico, modo batch, ciclo pausa-trabajo.
- **PSP162** Bomba con medidor pH/ORP integrado y entrada electrodo en conector BNC.
- **PSP163A** Bomba con medidor de cloro integrado y entrada para celda CLE11 /CLE12, disponible en un conector M8.
- **PSP164** Bomba con medidor de conductividad integrado y entrada para sonda de 2 electrodos con sensor NTC, disponible en un conector M8.



Válvula multifuncional Sensor "Flow Control"

Soporte exclusivo STEIEL
con estante giratorio



Serie de bombas electromagnéticas de membrana con electrónica avanzada multifuncional e hidráulica de alto rendimiento.

Instalación horizontal o en pared con soporte especial.

Amplia gama de opciones para el cabezal dosificador (PVDF también con purga automática, metacrilato, versiones para dosificar líquidos de viscosidad media y alta), el caudal (2-32 l/h) y la contra-presión de funcionamiento (hasta 25 bar), puerto serie RS485 opcional con protocolo de comunicación Modbus RTU.