Deze serie vaatwassers voor gebruikers die een hoge laadcapaciteit en uitstekende reinigingsprestaties verlangen, zelfs bij het meest hardnekkige vuil. Ze leveren onberispelijke resultaten voor keukengerei in alle soorten en maten.

Het apparaat is gebouwd met een robuuste, betrouwbare structuur die bestand is tegen intensief gebruik. Het beschikt over **krachtige wasarmen**, die elke hoek bereiken, en het intuïtieve elektronische besturingssysteem blijft de bediening eenvoudig en uiterst efficiënt.



Vaatwassers voor keukengerei

Vaatwassers voor keukengerei

Maximale veelzijdigheid

Vaatwassers voor keukengerei van Smeg verwerken moeiteloos grote bakplaten, pannen en ander zwaar keukengerei. Dankzij hun veelzijdige ontwerp zijn ze ideaal voor banketbakkerijen, bakkerijen en slagerijen, waar een grondige reiniging van zelfs de grootste artikelen vereist is.



Vaatwassers voor keukengerei 570×570

Deze machine is ideaal voor klein tot middelgroot keukengerei en levert onberispelijke resultaten dankzij de krachtige waspomp, de royale laadhoogte en het roestvrijstalen filtersysteem dat vuil en afval efficiënt opvangt.

- Ook verkrijgbaar met afvoerpomp.



Vaatwassers voor keukengerei 600×700

Uitgerust met een dubbel pompwassysteem en krachtige zijsproeiarmen zorgt deze machine voor een effectieve reiniging, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. Ideaal voor bakplaten, bakvormen en omvangrijke apparatuur, en levert bij elke cyclus consistente, hoogwaardige resultaten.

- Ook verkrijgbaar met afvoerpomp.



Vaatwassers voor keukengerei 600×1320

Uitgerust met een drievoudig pompsysteem voor maximale reinigingskracht is dit model ontworpen om grote en omvangrijke keukenapparatuur moeiteloos te verwerken. Zelfs het meest hardnekkige vuil wordt effectief verwijderd, voor vlekkeloos schoon keukengerei na elke cyclus.

- Ook verkrijgbaar met afvoerpomp.

Vaatwassers voor keukengerei

Krachtige hygiëne bij elke cyclus

Maximale reinigingskracht

De vaatwassers bieden maximale reinigingskracht dankzij een wassysteem dat – afhankelijk van het model – is uitgerust met één, twee of drie waspompen voor prestaties op maat.

De uiterst nauwkeurige sproeiarmen bereiken zelfs de meest verborgen hoekjes en zorgen tot in het kleinste detail voor een vlekkeloos resultaat.

Grondige reiniging en betrouwbare ontsmetting

Het HTR-systeem (High Temperature Rinse) voorkomt dat koud water de boiler binnenkomt tijdens het spoelen, waardoor een constante temperatuur van 78 °C wordt gehandhaafd. Dit garandeert een grondige ontsmetting, snelle droging en een stabiele druk voor een gelijkmatige reiniging.

Dankzij Thermostop vindt de spoelcyclus bovendien altijd plaats op de optimale temperatuur, wat veilige en betrouwbare prestaties verzekert.

Zeer nauwkeurige wasresultaten

De peristaltische dispensers, uitgerust met elektronische bediening en handmatige afstelling, zorgen voor een uiterst nauwkeurige dosering van wasmiddel en glansmiddel. Hierdoor wordt verspilling tot een minimum beperkt en wordt de wasefficiëntie gemaximaliseerd.

Het soft-start systeem laat de cyclus geleidelijk beginnen, zodat vaatwerk en keukengerei optimaal beschermd blijven.

AISI 304 roestvrijstalen 2-fasen filtratiesysteem

Het oppervlaktefilter is vervaardigd uit hoogwaardig AISI 304-staal, dat bekendstaat om zijn uitstekende weerstand tegen corrosie, slijtage en hoge temperaturen.

Het tweefasensysteem is uitgerust met een beschermrooster dat voorkomt dat vuil in de tank terechtkomt, zodat het water helder blijft. In de tweede fase worden de was- en afvoerpompen beschermd doordat vuil wordt opgevangen dat tijdens het onderhoud van het filter in de tank kan belanden.

Vaatwassers voor keukengerei

Gebouwd voor kracht, ontworpen voor eenvoud

Ongeëvenaarde kracht en betrouwbaarheid



Deze machine is volledig vervaardigd uit AISI 304 roestvrij staal en biedt uitzonderlijke duurzaamheid en corrosiebestendigheid. Ontworpen voor de meest veeleisende werkomgevingen garandeert dit model consistente, langdurige prestaties bij elk gebruik.

Ontworpen om lang mee te gaan



De tank is uitgerust met een geperste roestvrijstalen basis die zorgt voor duurzame sterkte en optimale operationele efficiëntie.

Gelaste korfgeleiders verhogen de structurele stabiliteit verder, waardoor de machine ideaal is voor zware beladingen tijdens intensief dagelijks gebruik.

Moeiteloze verwerking, maximale efficiëntie



Ergonomische deuren met dubbele wand maken soepel en moeiteloos in- en uitladen mogelijk, wat het comfort en de workflow verbetert – zelfs tijdens piekuren.

De ruime waskamer en royale laadhoogte bieden eenvoudig plaats aan zowel keukengerei als grote voorwerpen, wat resulteert in krachtige en consistente reinigingsprestaties.

Moeiteloos gebruik, intuïtieve bedieningselementen



Programma-keuzeknop | Aan/Uit | Programma starten

Het ergonomische bedieningspaneel biedt met één druk op de knop toegang tot de cyclusselectie, start/stop-functies en drie wasprogramma's. Het helder geïntegreerde display toont temperatuurmetingen en diagnostische waarschuwingen in realtime, wat zorgt voor een moeiteloze bediening en volledig overzicht.

Vaatwassers voor keukengerei

Technische gegevens

		Vaatwassers voor keukengerei 570×570	Vaatwassers voor keukengerei 600×700	Vaatwassers voor keukengerei 600×1320
Oplossing	Afvoerpomp	●	●	●
	Break-tank	●	●	●
Algemene gegevens	Afmetingen korf	570x570 mm	600x700 mm	600x1320 mm
	Afmetingen product (BxDxH)	685x750x1710 mm	800x860x2100 mm	1450x860x2100 mm
	Nettogewicht	135 Kg	244 Kg	335 Kg
	Brutogewicht	161 Kg	275 Kg	376 Kg
	Afmetingen verpakking (BxDxH)	860x820x1910 mm	1040x910x2230 mm	1560x980x2230 mm
	Bruikbare invoeroogte	650 mm	860 mm	860 mm
	Wasprogramma's	3 programma's	3 programma's	3 programma's
	Tankafvoer en eindreiniging	Ja	Ja	Ja
Technische gegevens	Beschermingsklasse	IPX4	IPX4	IPX4
	Max. korven/uur*	30	30	30
	Tanktemperatuur (min-max)	60 °C	60 °C	60 °C
	Naspoeltemperatuur (min-max)	78 °C	78 °C	78 °C
	Tankcapaciteit	36 l	70 l	130 l
	Boilercapaciteit	12 l	17 l	17 l
	Waterverbruik per cyclus	5 l	6 l	7.5 l
	Inlaatdruk (min-max)	100-400 kPa	100-400 kPa	100-400 kPa
	Temperatuur toevoerwater (min-max)	5-50°C	5-50°C	5-50°C
	Vermogen tank	4500 W	4500 W	6000 W
	Vermogen boiler	7500 W	9000 W	12000 W
	Vermogen waspomp	1600 W	1x2200W 1x1500W	3x2200W
Elektrische gegevens	Elektrische aansluiting	400V-50Hz-3/N/PE	400V-50Hz-3/N/PE	400V-50Hz-3/N/PE
	Zekering	22.7 A	31.7 A	45 A
	Standaard aansluiting	9000 W	12700 W	18600 W

* Afhankelijk van lokale omstandigheden (temperatuur toevoerwater / elektrische voeding) kunnen de aangegeven waarden variëren.

SMEG S.p.A.

Via Leonardo da Vinci, 4
42016 Guastalla (RE) • Italië

T +39 0522 821 1
E professional@smeg.it
W www.smeg-professional.com

