

## Lavette microfibre Netty Auto-protégée

Réf : 0472 – 0473 - 0474 – 0476 - 1752



Nordic Swan Ecolabel  
3083 0048



Lavettes **bleue (0472) et jaune (0473)** :  
aptés au contact alimentaire

### Tracabilité :

5 couleurs pour les zones ou secteurs d'affectation.

## Fiche technique

### Fonction et points forts :

Nettoyage et entretien de tous types de surfaces, même les plus délicates :

- Vitres, miroirs et verres
- Inox, émail, bois, hi-fi, TV ...

**Textile auto-protégé grâce à un traitement anti-bactérien effectué dans la masse, avant toute opération de filature ou teinture. Résultats prouvés par tests laboratoires indépendants.**

- Grande efficacité de nettoyage (microfibre) sans trace
- Ne peluche pas
- Résiste à la déformation, à la déchirure et aux agents chimiques.
- Facile à rincer
- Relargage particulaire = 0.00 % selon la norme NF EN ISO 4484-1:2023 (testé par un laboratoire indépendant)

### Conseil d'utilisation :

S'utilise à sec, humide (par pulvérisation), pré-imprégnée 1L = 15 lavettes

- A sec : dépoussiérage
- Humide : nettoyage

### Conseil d'entretien :

- Lavage en machine jusqu'à 60°C
- Sans adoucissant / sans chlore
- Résiste jusqu'à 400 cycles de lavage dans les conditions d'utilisation et d'entretien préconisées.

### Conditionnement :

- 5 unités par sachet papier
- 100 unités par carton
- 400 unités par master carton
- 6 400 unités par palette (16 master cartons)

## Caractéristiques techniques :

### Du produit :

**Dimensions :** 40 x 40 cm

**Couleurs :** Bleu, jaune, rose, vert, gris

**Poids :** 26 grammes

### Du textile :

**Composition :** Microfilaments microfibre : 60% polyester /40% polyamide

**Epaisseur :** 0,45 mm

**Poids au m<sup>2</sup> :** 160 g/m<sup>2</sup>

**Charge de rupture :** 350N/5cm

**Point de fusion :** 220°C

**Température d'auto inflammation :** >400°C (DIN53 736)

**Décitex :** 0,2 décitex (soit 45km de fil au gramme)

**Capacité d'absorption maxi :** 400% (du poids du textile)