

Equipos domésticos / Residential equipment
Glassgow / Glassgow

Ref.	Descripción / Description	Válvula / Valve	Litros / Liters
GLA010	Descalcificador Glassgow Glassgow water softener	TM79 de 3/4" 3/4" TM69	10L resina 10L resin
GLA020	Descalcificador Glassgow Glassgow water softener	TM79 de 3/4" 3/4" TM69	20L resina 20L resin

Datos técnicos:

- Material del cabinet: PE soplado de alta resistencia.
- Botella de políester reforzada con fibra de vidrio.
- Modelo de válvula: TM79.
- Conexión de 3/4".
- Presión mínima de trabajo: 2 Kg/cm².
- Presión máxima de trabajo: 7 Kg/cm².
- Temperatura de trabajo entre 2 °C y 35 °C.
- Resina: monoesférica calidad alimentaria.
- Litros de Resina:
 - GLA011: 10L
 - GLA021: 20L
- Mezclador de dureza.
- Regeneración contracorriente.
- Consumo de sal por regeneración
 - GLA011: 1,10 Kg
 - GLA021: 2,20 Kg
- Display digital inteligente:
 - Hora del día.
 - Ciclo en curso.
 - Tiempo del ciclo restante.
 - Volumen restante.
- Dimensiones:
 - GLA011: 755 x 333 x 333 mm
 - GLA021: 1.055 x 333 x 333 mm

Features:

- Cabinet Material: High PE blown strength.
- Fiberglass reinforced polyester bottle.
- Valve model: TM79.
- 3/4" connection.
- Minimum working pressure: 2 kg / cm².
- Maximum working pressure: 7 kg / cm².
- Working temperature between 2 °C and 35 °C.
- Resin: monospheric food grade.
- Resin Liters:
 - GLA011: 10L
 - GLA021: 20L
- Hardness mixer.
- Countercurrent regeneration.
- Salt consumption by regeneration
 - GLA011: 1,10 Kg
 - GLA021: 2,20 Kg
- Smart digital display:
 - Time of the day.
 - In progress cycle
 - Remaining cycle time.
 - Remaining volume.
- Dimensions:
 - GLA011: 755 x 333 x 333 mm
 - GLA021: 1.055 x 333 x 333 mm



Resina monoesférica.
Monosphere resin.



Boya de seguridad.
Safety buoy.



Clips de seguridad.
Safety clips.



Descalcificador con todo incluido para una instalación sencilla.
All-inclusive water softener for simple installation.



Válvula con procesos de tiempos variables para una mejor optimización de los procesos de descalcificación.
Valve with variable time processes for better optimization of descaling processes.



By-pass con válvula reguladora de dureza.
By-pass with hardening regulation valve.



Botella presurizada certificada por la NSF.
Certified pressurized bottle by the NSF.



Válvula con regeneración contracorriente. Bajo consumo de agua y sal.
Valve with counter current regeneration. Low water and consumption



Cabinete fabricado en polietileno de alta resistencia.
Cabinet made of high-strength polyethylene.



Bandeja separadora de salmuera de alta resistencia.
High-strength brine separator tray.

