

## Ósmosis inversa / Reverse osmosis Cosmos / Cosmos

Ref.	Descripción / Description
RO1058	Equipo ósmosis inversa compacto Cosmos sin bomba <i>Compact reverse osmosis Cosmos without pump</i>
RO1059	Equipo ósmosis inversa compacto Cosmos con bomba <i>Compact reverse osmosis Cosmos with pump</i>

### Datos técnicos:

- Membrana WIP de 75 GPD.
- Presión mínima de trabajo: 1-3 kg/cm<sup>2</sup>
- Conexión de entrada: 1/4"
- Conexión de salida: 1/4"
- Rechazo de sales del 97%
- Prefiltro en línea de sedimentos 2,5" espiga 1/4"
- Prefiltro de carbón activo: GAC + CTO 2,5" espiga 1/4"
- Posfiltro carbón granulado 2" espiga 1/4"
- Grifo con válvula cerámica
- Bomba de presión (opcional)
- Voltaje de entrada y salida: 220V-50Hz
- Depósito acumulador de 8 litros totales
- Salinidad de prueba: 500 ppm
- Dimensiones: 425 x 245 x 390 mm.
- Peso RO1058: 7 Kg
- Peso RO1059: 9 Kg

### Features:

- 75 GPD WIP membrane
- Minimum working pressure: 1-3 kg/cm<sup>2</sup>
- Input connection: 1/4"
- Output connection: 1/4"
- Rejection of 97% salts
- Prefilter in line of sediments 2,5" 1/4" stem
- Active carbon prefilter: GAC + CTO 2,5" stem 1/4"
- Postfilter granulated carbon 2" stem 1/4"
- Chrome-plated faucet with ceramic valve
- Pressure pump (optional)
- Input and output voltage: 220V-50Hz
- Accumulator tank of 8 liters
- Test salinity: 500 ppm
- Dimensions: 425 x 245 x 390 mm
- RO1058 Weight: 7 Kg
- RO1059 Weight: 9 Kg



Membrana WIP de 75 galones, con una producción 2:1.  
*WIP 75 gallon membrane, with a 2:1 production.*



Bomba de alta presión que garantiza la máxima calidad de filtrado.  
*High pressure pump that guarantees maximum filtering quality.*



Interior del depósito de acero inoxidable.  
*Interior of the stainless steel tank.*



5 etapas de filtración, garantía de agua con excelente calidad.  
*5 stages of filtration, water guarantee with excellent quality.*

## Accesorios / Accessories

Ref.	Descripción / Description	Unidades / Unit
FCS-21	Filtro encapsulado sedimentos (PP) 2,5" x 9" espiga 1/4" <i>Encapsulated sediment filter (PP) 2.5" x 9" 1/4" stem</i>	1 unidad 1 unit
FCC-21	Filtro encapsulado carbón block (CTO) 2,5"x9" espiga 1/4" <i>Encapsulated carbon block filter(CTO) 2.5"x9" 1/4" stem</i>	1 unidad 1 unit
FCG-21	Filtro encapsulado carbón granul (GAC) 2,5"x9" espiga 1/4" <i>Encapsulated charbon gac (GAC) Filtre 2,5"x9" stem 1/4"</i>	1 unidad 1 unit
RO4021	Membrana WIP 75GPD <i>75GPD WIP membrane</i>	1 unidad 1 unit
FP1028	Postfiltro carbón granulado (GAC) 2" espiga 1/4" <i>Granulated carbon postfilter 2" 1/4" stem</i>	1 unidad 1 unit
RO5006	Bomba presión 50-75 GPD 1,2 LPM 24VDC AMPS 1A <i>Booster pump 50-75 GPD 1,2LPM 24VDC AMPS 1A</i>	1 unidad 1 unit