




SCHEDA TECNICA / DATA SHEET SWIVELMARINE

Tabella dati tecnici e dimensionali giunti Swivelmarine brevettati
Predisposizione alle catene calibrate grado 70

*Table with technical data and dimensions patented Swivelmarine
Predisposition to have chains grade 70*



$\varnothing D$ = Diametro senza boccia antifrizione
Diameter without antifriction bearing

$\varnothing H$ = Diametro con boccia antifrizione
Diameter with antifriction bearing

Modello* Model	Øcatena mm IN Øchain mm IN	A	B	C	ØD	ØD1	E	F	G	ØH	Carico di lavoro continuoKN Continuous working load KN	Carico di rottura KN Breaking load KN	Dimensione di ingombro Overall size	Peso Kg Weight Kg
SWM 8 MAX	8-10 5/16" In	127	45	23	10	10	21	13	15	14	34.30	64	Ø45x127	0,825
SWM 10	10-12 3/8" In	127	45	23	10	10	21	13	15	14	44.10	83.30	Ø45x127	0,825
SWM 12 L MAX	12-14-16 1/2" In	164	56	29	14	12	28	18	25	18	62.70	122.50	Ø60x164	2
SWM 16	14-16 9/16" In	180	67	35	14	12	32	18	22,5	18	80	160	Ø75x180	4,9
SWM 22	16-22 5/8" 7/8" In	280	85	48	25	20	57,5	26	29	35	280	400	Ø100x280	8,2

*Modello / Model

SWM 12 L Cr 70 / SWM 16 / SWM 22

Su richiesta / On request