

DHM1000

Compteur eau Jets Multiples
Multi Jet Watermeter
Meerstraals Watermeter



Multiple
Pulse values



5 Digits



0,05 L

Cette gamme de Compteurs à Jet Multiple est utilisée afin de mesurer la consommation d'eau potable ou eau légèrement chargée. Applications domestiques ou industrielles.

This range of Multi Jet water meters is used to measure the consumption of potable or wastewater.
Residential use (submetering) or industrial use.

Dit gamma Meerstraals watermeters wordt gebruikt voor het meten van het verbruik van drinkbaar of licht vervuild water.
Voor zowel huishoudelijke toepassingen zoals submetering als industriële toepassingen.

Caractéristiques:

- Principe de mesure à jet multiple
- Cadran sec, transmission magnétique (Protection anti-fraude magnétique)
- Ratio jusqu'à R=160 en position horizontale.
- Totalisateur hermétiquement fermé afin de garantir une bonne lecture dans le temps
- Matériaux de haute qualité afin de garantir des caractéristiques stables et une grande longévité
- Vis de réglage externe plombée
- 12 valeurs d'impulsion différentes
- Corps en laiton avec revêtement époxy

Features:

- Multi Jet technology
- Dry-Dial, Magnetic drive (Resistance to exterior magnet interference)
- Measurement range up to R=160 in horizontal position.
- Vacuum sealed register to keep a clear visibility in long term service
- Mechanical parts of high quality material to ensure stable characteristics and long life span
- External adjusting device (sealed)
- Upto 12 different pulsevalues
- Body of brass (epoxy coated)


Kenmerken:

- Meerstraals, snelheids meetprincipe
- Droog telwerk met magnetische overbrenging (magnetische fraude bestendig)
- Ratio tot R=160 in horizontale positie
- Vacuüm verzegeld telwerk om een perfecte aflezing in de tijd te garanderen.
- Kwalitatief hoogwaardige materialen zijn gebruikt om stabiele performanties te garanderen alsook een lange levensduur
- Externe regelvijs (verzegeld)
- Tot 12 verschillende pulswaarden mogelijk
- Lichaam in messing met epoxycoating




DH Metering Europe S.A.
Z.A.E. « La Sucrierie »
Rue Henri Lemaire 20
B-7911 Frasnes-lez-Anvaing
Belgium
Tel: +32 69 85 79 10
Fax: +32 69 85 79 19
http: www.dhmetering.eu
email: info@dhmetering.eu


Multijet Water meter								
Size								
Nominal flow	Q3	m³/h	2,5	4,0	6,3	10	16	25
Meter size	DN	mm	15	20	25	30	40	50
Order numbers			DHM1000-	DHM1000-	DHM1000-	DHM1000-	DHM1000-	DHM1000-
Standard version	R=80		15165-R80	20190-R80	25260-R80	30260-R80	40300-R80	50300-R80
Extended version	R=160 (*)		15165-R160	20190-R160	25260-R160	30260-R160	40300-R160	50300-R160
(*) other ratio on request								
Performances R=160								
Minimum flowrate	Q1	l/h	15,625	25	39,375	62,5	100	156,25
Transitional flowrate	Q2	l/h	25	40	63	100	160	250
Permanent flowrate	Q3	m³/h	2,5	4	6,3	10	16	25
Maximum flowrate	Q4	m³/h	3,125	5	7,875	12,5	20	31,25
Starting flow		l/h	5	6	8	10	35	40
Working conditions								
Temperature class	T30	°C	30	30	30	30	30	30
Pressure class	MAP16	bar	16	16	16	16	16	16
Pressure loss class	ΔP 63	bar	<0,63	<0,63	<0,63	<0,63	<0,63	<0,63
Reading								
Minimum reading		l	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Maximum reading		m³	99999,99995	99999,99995	99999,99995	99999,99995	99999,99995	99999,99995



Flow curve



Pressure loss curve



Dimensions			15	20	25	30	40	50	50
Thread	D	inch	G 3/4 B	G 1	G1 1/4	G1 1/2	G 2	G 2 1/2	Flanged
Connecting thread		inch	R 1/2	R 3/4	R 1	R 1 1/4	R 1 1/2	R2	Flanged
Flange	D	mm							165
Bolt circle ø	D1	mm							125
Holes ø	M								4xM16
Lenght	L	mm	165/190	190	260	260	300	300	280
Width	B	mm	99	99	104	104	125	125	165
Height	H	mm	110	110	120	120	155	155	175
Weight		kg	1,5/1,6	1,7	2,6	2,8	5,4	7,2	14

